

Fiche de données suisse

CH 60A7 02

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 ONLINE LH400 ATV-2D
 02 transport de personnes 05 ADF; 6/G
 03 L7e-B1 Code-CFVhc 66 06 LL8ADF6G.....

07 Ouvert (175)
 08
 09 e13*168/2013-2016/1824*00032

10 Constructeur JIANGSU LINHAI POWER MACH.GR.CORP, RC- JIANGSU / CHINA
 11 Plaquette constructeur à g, au centre, au cadre
 12 No de châssis à d, au centre, au cadre

Code-CFVhc 3868

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guidon motocycle
 17 Entraînement intégral
 18 BV/i-e/attribution s2m / 3,1 / a

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs
 40 Longueur 2175
 41 Largeur 1160
 42 Hauteur 1265
 43 Porte-à-faux AV/AR / 375
 44 Distance essieu 1-2 1275
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 920 - 940
 48 Voie essieu 2 920 - 940
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

19 Vmax vhc autom. 70
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et 2 disques percés, sur rAR, pédale
 21 Frein auxiliaire hydr., 2 disques percés sur rAV et 2 disques percés, sur rAR, levier g
 22 Frein de stationnement méc., disque sur arbre primaire, sur rAR
 23 Ralentisseur levier d

24 Moteur
 25 Marque/Type LINHAI LH180MQ-3
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc
 27 Cylindrée 352
 28 Puissance / n 11,50 / 5500
 29 Couple max. / n 21,00 / 5000
 30 antipollution C 1/dans sil. PR et 1/dans tube d'échappement
 31 Silencieux PR 1/LINHAI 400 [e13]
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur LH180MQ-3 à g, en bas, au bloc

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 413
 53 Poids garanti 513
 54 Garanties essieux AV/AR 237 / 276
 55 Charge sur toit aucune
 56 Poids remorquables aucun
 57 freinés
 58 non freinés
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att.

35 Insonorisation

68 Pneus et jantes
 69 AV= AT25x 8-12; 6.0x12
 70 AR= AT25x10-12; 7.0x12
 71 index min. AV=36F / AR=37F

72 Emissions
 Variante A gaz d'échapp. niv. sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min
 6/G a ALBA (C04) GHAN 85,0 2750 y (7888)

Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antivol: verrou au guidon

aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, pare-buffles:
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV + directives du 29.09.1995 DFJP
 - admis avec partie AV originale

Inscription dans permis de circ.:

118 - le disque indiquant la Vmax 70km/h est obligatoire
 190 - poids à vide 338 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire