

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 ONLINE X6.5 07 Offen (175)  
 02 Personentransport 05 ATV-600; -/- 08  
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFLBD602..... 09 e4\*2002/24-2002/24\*2551

10 Hersteller HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan EFKO-Code 4771  
 11 Herstellerschild rechts, vorne am Rahmen  
 12 Fahrgestellnummer rechts, vorne am Rahmen

13 Fahrgestell  
 14 Achsen / Räder 2/4  
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer  
 16 Lenkung mech.; Motorradlenker  
 17 Achsantrieb A  
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung s2m / 4,02 / a  
 19 Fahrzeug Vmax. autom. 85  
 20 Betriebsbremse hydr., Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle ohne Differential, auf HR; Pedal  
 21 Hilfsbremse siehe Bemerkungen  
 22 Feststellbremse mech., Scheibe auf Antriebswelle auf HR  
 23 Dauerbremse

36 Ausrüstung/Abmessungen  
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1  
 38 Anzahl Türen  
 39 Rückspiegel  
 40 Länge 2150  
 41 Breite 1280  
 42 Höhe 1250  
 43 Ueberhang v/h / 254  
 44 Abstand Achse 1-2 1320  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 47 Spur Achse 1 1000 - 1060  
 48 Spur Achse 2 1000 - 1060  
 49 Spur Achse 3  
 50 Spur Achse 4

24 Motor  
 25 Marke Typ SYM UD  
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock  
 27 Hubraum 565  
 28 Leistung / n 15,00 / 6000  
 29 M / n 35,40 / 2750  
 30 A / n K 1/im HS  
 31 Schalldämpfer HS 1/SYM [e4] 18300-620 CATA  
 32 Schalldämpfer  
 33 Schalldämpfer  
 34 Motorkennzeichen UD  
 rechts, seitlich am Getriebegehäuse  
 35 Geräuschdämpfung

51 Gewichte/Garantien  
 52 Leergewicht 427  
 53 Garantiegewicht 560  
 54 Achsgarantien v/h 250 / 310  
 55 Dachlast keine  
 56 Anhängelasten mech. autom.  
 57 gebremst / 166  
 58 ungebremst / 166  
 59 mit Auflaufbremse  
 60 Zentralachsanhänger  
 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen  
 69 v= 25x8-12, 26x9-12; 6x12 / 26x8-14; 7x14 5  
 70 h= 25x10-12, 25x8-12, 26x11-12; 7x12 / 26x10-14; 7x14 / 165/50x15 86V; 6.5x15  
 71 Mindest-Index v=36K / h=43K

72 Emissionen  
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min  
 -/- a AEBF (C01) GCBL 87,0 3000 y (5758)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.  
 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss  
 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:  
 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD  
 - mit original Frontpartie zugelassen  
 21) hydr., Scheiben gelocht auf VR, Hebel rechts  
 hydr., Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR, Hebel links

Eintrag Fz-Ausweis:  
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 332kg