

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 ONLINE X6.5 07 Ouvert (175)
 02 transport de personnes 05 ATV-600; -/- 08
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFLBD602..... 09 e4*2002/24-2002/24*2551

10 Constructeur HER CHEE INDUSTRIAL CO., LTD, TWN- Chia-Yi Hsien Taiwan Code-CFVhc 4771
 11 Plaquette constructeur à d, à l'AV, au cadre
 12 No de châssis à d, à l'AV, au cadre

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guidon motocycle
 17 Entraînement intégral
 18 BV/i-e/attribution s2m / 4,02 / a
 19 Vmax vhc autom. 85
 20 Frein de service hydr., 1-circ., disques percés sur rAV et 1 disque percé, sur arbre primaire sans différentiel, sur rAR; pédale voir remarques
 21 Frein auxiliaire
 22 Frein de stationnement méc., disque sur arbre primaire, sur rAR
 23 Ralentisseur

24 Moteur
 25 Marque/Type SYM UD
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc
 27 Cylindrée 565
 28 Puissance / n 15,00 / 6000
 29 Coupl. max. / n 35,40 / 2750
 30 Dilution C 1/dans sil. PR
 31 Silencieux PR 1/SYM [e4] 18300-620 CATA
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur UD
 à d, latéralement au carter de BV

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs
 40 Longueur 2150
 41 Largeur 1280
 42 Hauteur 1250
 43 Porte-à-faux AV/AR / 254
 44 Distance essieu 1-2 1320
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 1000 - 1060
 48 Voie essieu 2 1000 - 1060
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 427
 53 Poids garanti 560
 54 Garanties essieux AV/AR 250 / 310
 55 Charge sur toit aucune
 56 Poids remorquables méc. autom.
 57 freinés / 166
 58 non freinés / 166
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att.

68 Pneus et jantes
 69 AV= 25x8-12, 26x9-12; 6x12 / 26x8-14; 7x14
 70 AR= 25x10-12, 25x8-12, 26x11-12; 7x12 / 26x10-14; 7x14
 71 index min. AV=36K / AR=43K

72 Emissions
 Variante A gaz d'échapp. niv. sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min
 -/- a AEBF (C01) GCBL 87,0 3000 y (5758)

Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antivol: verrou au guidon

aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, pare-buffles:
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV + directives du 29.09.1995 DFJP
 - admis avec partie AV originale

21) hydr., disques percés, sur rAV, levier d
 hydr., disque percé, sur arbre primaire rAR, levier g

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide 332 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire

