

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC 321  
 02 Personentransport 05 J; J0321-?, JZ321-?  
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMJOE.....

07 Offen (175)  
 08  
 09 e1\*2002/24-1137/2008\*0295

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN  
 11 Herstellerschild rechts, vorn unten am Rahmen  
 12 Fahrgestellnummer rechts, vorn unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell  
 14 Achsen / Räder 2/4  
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer  
 16 Lenkung mech., Motorradlenker  
 17 Achsantrieb H  
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung s / 11,84 / a  
 19 Fahrzeug Vmax. autom. 98  
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Diff.) der HR; Pedal  
 21 Hilfsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR; Hebel rechts  
 22 Feststellbremse mech.,Scheibe,auf HR;Hebel li. feststellbar  
 23 Dauerbremse

36 Ausrüstung/Abmessungen  
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1  
 38 Anzahl Türen  
 39 Rückspiegel links+rechts  
 40 Länge 2152  
 41 Breite 1100  
 42 Höhe 1126  
 43 Ueberhang v/h /  
 44 Abstand Achse 1-2 1270  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 47 Spur Achse 1 804 - 1085  
 48 Spur Achse 2 780 - 1044  
 49 Spur Achse 3  
 50 Spur Achse 4

24 Motor  
 25 Marke Typ SMC JOR  
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock  
 27 Hubraum 312  
 28 Leistung / n 15,00 / 6700  
 29 Drehmoment max / n 28,00 / 5700  
 30 Ölwannereinigung K 1/in HS  
 31 Schalldämpfer HS 1/[e1] CJW  
 32 Schalldämpfer  
 33 Schalldämpfer  
 34 Motorkennzeichen JOR vor Motornummer; links, hinten oben am Motorgehäuse

51 Gewichte/Garantien  
 52 Leergewicht 318  
 53 Garantiegewicht 413  
 54 Achsgarantien v/h 230 / 250  
 55 Dachlast  
 56 Anhängelasten mech. autom.  
 57 gebremst / 120  
 58 ungebremst / 120  
 59 mit Auflaufbremse  
 60 Zentralachsanhänger  
 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht / 420  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen  
 69 v= AT25x8-12; 6.0x12 Stahl oder LM (205/80-12)  
 70 h= AT25x10-12; 8.0x12 Stahl oder LM (255/65-12)  
 71

72 Emissionen  
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min  
 J0321-?, JZ321-? a AEBF (C01) GCBL 90,0 3250 y (5527)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:  
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD  
 - erfüllt mit original Fahrzeugfront

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 232 kg