

| | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|
| 01 KLEINMOTORFAHRZEUG | 04 SMC 700 efi | 07 Offen (175) |
| 02 Personentransport | 05 J-Max; 700/70?-i, -/70?R-i | 08 |
| 03 L7e EFKO-Code 66 | 06 RFRSMAX..... | 09 e1*2002/24-1137/2008*0499 |
| 10 Hersteller | STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN | EFKO-Code 3841 |
| 11 Herstellerschild | rechts, unten am Rahmen | |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, unten am Rahmen | |
| 13 Fahrgestell | | 36 Ausrüstung/Abmessungen |
| 14 Achsen / Räder | 2/4 | 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer | 38 Anzahl Türen |
| 16 Lenkung | mech., Motorradlenker | 39 Rückspiegel links+rechts |
| 17 Achsantrieb | A | 40 Länge 2100 - 2125 |
| 18 Getriebe/l-A/Zuordnung | s / 10,01 / a | 41 Breite 1195 - 1246 |
| 19 Fahrzeug Vmax. autom. 95 | | 42 Höhe 1150 - 1245 |
| 20 Betriebsbremse | hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR (ohne Diff); Pedal | 43 Ueberhang v/h / |
| 21 Hilfsbremse | hydr. 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel r | 44 Abstand Achse 1-2 1290 |
| 22 Feststellbremse | hydr. Scheibe gelocht, auf HR; Hebel l | 45 Abstand Achse 2-3 |
| 23 Dauerbremse | siehe Bemerkungen | 46 Abstand Achse 3-4 |
| 24 Motor | | 47 Spur Achse 1 965 - 1005 |
| 25 Marke Typ | SMC MAX | 48 Spur Achse 2 954 - 1000 |
| 26 Bauart | B / 4-Takt / 1 / Monoblock-Inj | 49 Spur Achse 3 |
| 27 Hubraum | 675 | 50 Spur Achse 4 |
| 28 Leistung / n | 15,00 / 5450 | 51 Gewichte/Garantien |
| 29 Max max / n | 40,00 / 4500 | 52 Leergewicht 411 - 434 |
| 30 Reinigung | K 1/im Krümmer | 53 Garantiegewicht 515 |
| 31 Schalldämpfer | HS 1/[e1] SMC 31610-MAX-02C | 54 Achsgarantien v/h 250 / 310 |
| 32 Schalldämpfer | | 55 Dachlast keine |
| 33 Schalldämpfer | | 56 Anhängelasten mech. autom. |
| 34 Motorkennzeichen | MAX links, oben am Motorblock | 57 gebremst 115 |
| 35 Geräuschdämpfung | | 58 ungebremst 115 |
| | | 59 mit Auflaufbremse |
| | | 60 Zentralachsanhänger |
| | | 61 Zentralachsanhänger/ABS |
| | | 62 Drehschemellenkung |
| | | 63 Drehschemellenkung/ABS |
| | | 64 Sattelanhänger |
| | | 65 Sattelanhänger/ABS |
| | | 66 Gesamtzuggewicht 630 |
| | | 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr. |

68 Reifen und Felgen
 69 siehe Bemerkungen; Min-Index: v= 36J, h= 43J
 70
 71

| | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 72 Emissionen | Z Abgas | Geräusch dB/A n/min | Rauch k-Wert n/min |
| Variante | a AEBF (C01) | GCBL 90,0 2750 y (5993) | |
| 700/70?-i, -/70?R-i | | | |

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

22) mech., Scheibe gelocht auf HR; separater Hebel links feststellbar

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - 701-i, 701R-i, 702-i, 702R-i = mit Original Kunststoff-Frontschutzbügel zugelassen
 - 703-i, 703R-i = Original Frontschutzbügel wird verschlossen oder entfernt

| | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|---|-----------------|--------|-------------|
| Zuordnung | | | | | | |
| 05) 701-i | 702-i | 703-1(MBX) | / | 701R-i | 702R-i | 703R-1(MBX) |
| 41) 1195 | 1195 | 1246 | / | 1206 | 1206 | 1246 |
| 42) 1245 | 1245 | 1245 | / | 1150 | 1150 | 1182 |
| 52) 411 | 411 | 407 | / | 434 | 434 | 432 |
| 68) v= 205/80-12, AT25x 8-12; | 6.0x12 / AT26x 8-14; | 6.0x14 / | | v+h= 205/60R15; | 6.5x15 | |
| v= AT26x9-12; | 6.0x12 | / | | | | |
| h= 255/65-12, AT25x10-12; | 7.5x12 / AT26x10-14; | 8.0x14 / | | | | |
| h= AT26x11-12; | 7.5x12 | / | | | | |

51) Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht:
 701-i, 702-i: 320 kg / 701R-i, 702R-i: 343 kg / 703-i (MBX): 316 kg / 703R-i (MBX): 341 kg

Eintrag Fz-Ausweis:
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg (siehe Zuordnung)

Inhabercode: 7984
 Datenblatt ausgestellt am: 16.04.2014