

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC Barracuda 250ccm 07 Offen (175)
 02 Personentransport 05 RAM; 250(1)/Sky-2 08
 03 EFKO-Code 66 06 RFRSM510..... 09 e1*92/61-2000/7*00171

1 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN EFKO-Code 3841
 11 Herstellerschild rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA
 12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA

13 Fahrgestell 36 Ausrüstung/Abmessungen
 14 Achsen / Räder 2/4 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer 38 Anzahl Türen
 16 Lenkung mech., Motorradlenker 39 Rückspiegel links+rechts
 17 Achsantrieb H 40 Länge 1650
 18 Getriebe/I-A/Zuordnung m5 / 2,86 / 41 Breite 1030
 42 Höhe 1050
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 85 43 Ueberhang v/h / 270 - 280
 20 Betriebsbremse siehe Bemerkungen 44 Abstand Achse 1-2 1100
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 21 Hilfsbremse siehe Bemerkungen 47 Spur Achse 1 827
 48 Spur Achse 2 780
 22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar 49 Spur Achse 3
 23 Dauerbremse 50 Spur Achse 4

24 Motor 51 Gewichte/Garantien
 25 Marke Typ SMC CBW 52 Leergewicht 255
 26 Bauart B / 4-Takt / 2 / Reihe 53 Garantiegewicht 330
 27 Hubraum 234 54 Achsgarantien v/h 150 / 224
 28 Leistung / n 13,00 / 6850 55 Dachlast
 max / n 19,00 / 5500 56 Anhängelasten keine
 30 Abgasreinigung K 1/im HS 57 gebremst
 31 Schalldämpfer HS 1/SMC II 58 ungebremst
 32 Schalldämpfer 59 mit Auflaufbremse
 33 Schalldämpfer 60 Zentralachsanhänger
 34 Motorkennzeichen CBW 61 Zentralachsanhänger/ABS
 vor Motornummer; links unten am Motorblock 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen

69 v= AT21x7-10 25J, 21x7-10 23G, 175/80-10 23G, 175/75-10 25N, 175/70-10 42N; 10x5.5
 70 h= AT21x10-8 35G, 255/65-8 35G; 8x8.0
 71 h= AT22x10-10 55N, 255/60-10 55N; 10x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0

72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch k-Wert	n/min
RAM; 250(1)/Sky-2		AEBF (C01)	GCBL 84,0	3425 y	(2036)	

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

- 20) mech., Trommeln auf VR und hydr., 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal oder hydr., Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal
- 21) mech., Trommeln auf VR; Hebel rechts oder mech., Scheibe auf HA; Hebel rechts

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen und seine Befestigung abgeändert

Eintrag Fz-Ausweis:
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 174kg