

## Schweizerische Fahrzeug-Typengenehmigung

CH 6SD3 15

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC Blast 170ccm 07 Offen (175)  
 02 Personentransport 05 RAM; 165/Sky-1 08  
 03 EFKO-Code 66 06 RFRSMKZ..... 09 e1\*92/61-2000/7\*00171

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN EFKO-Code 3841  
 11 Herstellerschild rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA  
 12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA

13 Fahrgestell 36 Ausrüstung/Abmessungen  
 14 Achsen / Räder 2/4 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1  
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer 38 Anzahl Türen  
 16 Lenkung mech., Motorradlenker 39 Rückspiegel links+rechts  
 17 Achsantrieb H 40 Länge 1650  
 18 Getriebe/I-A/Zuordnung m5 / 3,33+3,08 / 41 Breite 1030  
 42 Höhe 1050  
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 75 43 Ueberhang v/h / 430 - 480  
 20 Betriebsbremse siehe Bemerkungen 44 Abstand Achse 1-2 1100  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 21 Hilfsbremse siehe Bemerkungen 47 Spur Achse 1 827  
 48 Spur Achse 2 780  
 22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar 49 Spur Achse 3  
 23 Dauerbremse 50 Spur Achse 4

24 Motor 51 Gewichte/Garantien  
 25 Marke Typ SMC CHS 52 Leergewicht 245  
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock 53 Garantiegewicht 330  
 27 Hubraum 164 54 Achsgarantien v/h 150 / 210  
 28 Leistung / n 10,00 / 7500 55 Dachlast  
 max / n 13,00 / 6500 56 Anhängelasten keine  
 30 Aogasreinigung K 1/im HS 57 gebremst  
 31 Schalldämpfer HS 1/SMC II 58 ungebremst  
 32 Schalldämpfer 59 mit Auflaufbremse  
 33 Schalldämpfer 60 Zentralachsanhänger  
 34 Motorkennzeichen CHS 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 vor Motornummer; links unten am Motorblock 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

## 68 Reifen und Felgen

69 v= AT21x7-10 18F, 21x7-10 23G, 175/80-10 23G, 175/75-10 25F, 175/70-10 42N; 10x5.5  
 70 h= AT21x10-8 30F, 21x10-8 37F, 255/65-8 35G, 245/65-8 37F; 8x8.0  
 71 h= Weitere siehe Bemerkungen

## 72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch	k-Wert	n/min
RAM; 165/Sky-1		AEBF (C01)	GCBL	90,0	3750 y	(2033)	

## Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

20) mech., Trommeln auf VR und hydr., 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal oder hydr., Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal

21) mech., Trommeln auf VR; Hebel rechts oder mech., Scheibe auf HA; Hebel rechts

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:  
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD  
 - Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen und seine Befestigung abgeändert

68) h= 20x10.00-9 50N, 270/50-9 38F, 20x11-9 38F; 9x8.0  
 h= AT22x10-10 55N, 255/60-10 55N; 10x8.0

## Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 164kg