

01 KLEINMOTORFAHRZEUG	04 SMC Blast 250ccm	07 Offen (175)
02 Personentransport	05 RAM; 250(1)/Sky-1	08
03 EFKO-Code 66	06 RFRSM510.....	09 e1*92/61-2000/7*00171

Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN EFKO-Code 3841
 11 Herstellerschild rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, im Bereich VA
 12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am unteren Rahmen-Längsträger, hinter VA

13 Fahrgestell		36 Ausrüstung/Abmessungen	
14 Achsen / Räder	2/4	37 Anzahl Plätze	Total 2 v 1
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer	38 Anzahl Türen	
16 Lenkung	mech., Motorradlenker	39 Rückspiegel	links+rechts
17 Achsantrieb	H	40 Länge	1650
18 Getriebe/I-A/Zuordnung	m5 / 2,86 /	41 Breite	1030
19 Fahrzeug Vmax. mech.	85	42 Höhe	1050
20 Betriebsbremse	siehe Bemerkungen	43 Ueberhang v/h	/ 270 - 280
21 Hilfsbremse	siehe Bemerkungen	44 Abstand Achse 1-2	1100
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; Bremshebel feststellbar	45 Abstand Achse 2-3	
23 Dauerbremse		46 Abstand Achse 3-4	
24 Motor		47 Spur Achse 1	827
25 Marke Typ	SMC CBW	48 Spur Achse 2	780
26 Bauart	B / 4-Takt / 2 / Reihe	49 Spur Achse 3	
27 Hubraum	234	50 Spur Achse 4	
28 Leistung / n	13,00 / 6850	51 Gewichte/Garantien	
max / n	19,00 / 5500	52 Leergewicht	255
30 Ausgasreinigung	K 1/im HS	53 Garantiegewicht	330
31 Schalldämpfer	HS 1/SMC II	54 Achsgarantien v/h	150 / 224
32 Schalldämpfer		55 Dachlast	
33 Schalldämpfer		56 Anhängelasten	keine
34 Motorkennzeichen	CBW	57 gebremst	
	vor Motornummer; links unten am Motorblock	58 ungebremst	
35 Geräuschdämpfung		59 mit Auflaufbremse	
		60 Zentralachsanhänger	
		61 Zentralachsanhänger/ABS	
		62 Drehschemellenkung	
		63 Drehschemellenkung/ABS	
		64 Sattelanhängen	
		65 Sattelanhängen/ABS	
		66 Gesamtzuggewicht	
		67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.	

68 Reifen und Felgen

69 v= AT21x7-10 25J, 21x7-10 23G, 175/80-10 23G, 175/75-10 25N, 175/70-10 42N; 10x5.5
 70 h= AT21x10-8 35G, 255/65-8 35G; 8x8.0
 71 h= AT22x10-10 55N, 255/60-10 55N; 10x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0

72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch	k-Wert	n/min
RAM; 250(1)/Sky-1		AEBF (C01)	GCBL 84,0	3425 y	(2035)		

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

- 20) mech., Trommeln auf VR und hydr., 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal oder hydr., Scheiben gelocht auf VR und 1 Scheibe gelocht auf HA (Starrachse ohne Differential); Pedal
- 21) mech., Trommeln auf VR; Hebel rechts oder mech., Scheibe auf HA; Hebel rechts
- 36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnungen des Frontschutzbügels werden verschlossen und seine Befestigung abgeändert

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 174kg