

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC CFS-200
 02 Personentransport 05 City ATV; 170/CF
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMCFS.....

07 Offen (175)
 08
 09 e1*2002/24-2003/77*0239

Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung s / 19,13 /
 19 Fahrzeug Vmax. autom. 65
 20 Betriebsbremse mech., Trommeln auf VR + mech./hydr.
 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle
 der HR (ohne Diff.), Pedal
 21 Hilfsbremse mech., Trommeln, auf VR oder
 mech., Scheibe auf HR; Hebel rechts
 22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
 23 Dauerbremse

24 Motor
 25 Marke Typ SMC GOS
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock
 27 Hubraum 164
 Leistung / n 10,00 / 7500
 d.max / n 13,00 / 7000
 30 Abgasreinigung K 1/in HS
 31 Schalldämpfer HS 1/CRS
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen GOS links, unten am Motorblock
 unter Variatorabdeckung, vor Motornummer

35 Geräuschdämpfung

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1700
 41 Breite 1025
 42 Höhe 1040
 43 Ueberhang v/h / 270 - 300
 44 Abstand Achse 1-2 1085
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 794 - 840
 48 Spur Achse 2 780 - 830
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 241
 53 Garantiegewicht 316
 54 Achsgarantien v/h 122 / 214
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen

69 v= AT21x7-10 25F; 10x5.5
 70 h= AT21x10-8 30F; 8x8.0
 71 h= AT21x10-10 36J, AT22x10-10 55N; 10x8.0

72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch	k-Wert	n/min
170/CF		AEBF (C01)	GCBL	89,0	3750	y	(2993)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

20) ww. hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR +
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR (ohne Diff.); Pedal

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - erfüllt mit original Frontschutzbügel

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 165kg

