

Schweizerische Fahrzeug-Typengenehmigung

CH 6SD3 21

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC Capatain 300
 02 Personentransport 05 C; 300L/CEM, -/CEW
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMCEE.....

07 Offen (175)
 08
 09 e1*2002/24-2003/77*0294

Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung m5 / 2,86 /
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 97
 20 Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
 (Starrachse ohne Diff.); Pedal
 21 Hilfsbremse mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
 der HR; Hebel rechts
 22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
 23 Dauerbremse

24 Motor
 25 Marke Typ SMC CEE
 26 Bauart B / 4-Takt / 2 / Reihe
 27 Hubraum 270
 28 Leistung / n 15,00 / 6500
 29 Drehmoment max / n 23,00 / 5000
 30 Abgasreinigung K 1/in HS
 31 Schalldämpfer HS 1/CEW
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen CEE vor Motornummer;
 links, hinten oben am Motorgehäuse

35 Geräuschdämpfung

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1734
 41 Breite 1120
 42 Höhe 1063
 43 Ueberhang v/h / 310
 44 Abstand Achse 1-2 1200
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 887
 48 Spur Achse 2 870
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 272
 53 Garantiegewicht 347
 54 Achsgarantien v/h 150 / 230
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen
 69 v= AT21x7-10 25N, AT22x7-10 28N, 175/70-10 42N, 175/75-10 25N, 175/80-10 28N; 10x5.5
 70 h= AT22x10-10 55N, AT22x11-10 42N, 255/60-10 55N, 255/60-10 55N, 275/60-10 42N; 10x8.0
 71 h= AT21x10-8 37N; 8x8.0 / 20x10.00-9 50N; 9x8.0

72 Emissionen
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min
 300L/CEM, -/CEW AEBF (C01) GCBL 84,0 3250 y (2656)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 191kg