

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC DL MAL 850  
 02 Personentransport 05 DL; DL850/1, DL850/2  
 03 L7e-B1 EFKO-Code 66 06 RFRSMDL9Y.....

07 Offen (175)  
 08  
 09 e13\*168/2013-2016/1824\*00153

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN  
 11 Herstellerschild vorne, links am Rahmen  
 12 Fahrgestellnummer rechts, vorn unten seitlich am Rahmen Mitte Vorderachse

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell  
 14 Achsen / Räder 2/4  
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer  
 16 Lenkung mech., Motorradlenker; a.W.elekt.Lenkhilfe EPS  
 17 Achsantrieb A  
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung sm2 / 3,67 / a

36 Ausrüstung/Abmessungen  
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1  
 38 Anzahl Türen  
 39 Rückspiegel links+rechts  
 40 Länge 2315  
 41 Breite 1230 - 1255  
 42 Höhe 1395 - 1405  
 43 Ueberhang v/h /  
 44 Abstand Achse 1-2 1482  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 47 Spur Achse 1 965  
 48 Spur Achse 2 976  
 49 Spur Achse 3  
 50 Spur Achse 4

19 Fahrzeug Vmax. autom. 90  
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 2 Scheiben gelocht, auf HR; Pedal

21 Hilfsbremse hydr. 2 Scheiben gelocht, VR; Hebel re  
 hydr. 2 Scheiben gelocht, HR; Hebel li  
 siehe Bemerkungen  
 22 Feststellbremse  
 23 Dauerbremse

24 Motor  
 25 Marke Typ SMC ML9  
 26 Bauart B / 4-Takt / 2 / V-Inj  
 27 Hubraum 818  
 28 Leistung / n 27,50 / 5000  
 29 Md.max / n 58,00 / 4250  
 30 Abgasreinigung K 1/in Auspuffrohr und 1/in HS  
 31 Schalldämpfer HS 1/[e13] SMC DL9-00  
 32 Schalldämpfer  
 33 Schalldämpfer  
 34 Motorkennzeichen ML9  
 links, oben am Motorblock

51 Gewichte/Garantien  
 52 Leergewicht 469 - 485  
 53 Garantiegewicht 589 - 605  
 54 Achsgarantien v/h 245 - 253 / 344 - 352  
 55 Dachlast keine  
 56 Anhängelasten mech. autom.  
 57 gebremst / 170  
 58 ungebremst / 170  
 59 mit Auflaufbremse  
 60 Zentralachsanhänger  
 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr. / 15

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen  
 69 siehe Bemerkungen  
 70 Min-Index: v= 43J, h= 50J  
 71

72 Emissionen  
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min  
 DL850/1, DL850/2 a ALBA (CO4) GHAN 87,0 3750 y (7749)

**Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.**

22) mech., Scheibe gelocht, auf Antriebswelle; separater Hebel rechts feststellbar

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

68) v= AT25x8R12(205/80R12), AT25x8-12; 6x12, 7x12 / 25x8.00-12; 6.5x12 / AT26x9-12; 7x12  
 AT26x9R12; 7x12 / AT26x8-14; 6x14, 7x14

h= AT25x10R12(255/65R12), AT25x10-12; 7.5x12, 8x12 / 25x10.00-12; 8x12 / AT26x11R12(280/65R12); 8.5x12  
 AT26x11-12; 7.5x12, 8x12 / AT26x10-14; 7.5x14, 8x14

**Zuordnung**

16) 12 Zoll Bereifung / 14 Zoll Bereifung  
 190) 376 kg / 392 kg

**Eintrag Fz-Ausweis:**

190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg