

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 SMC DL MAL 850 07 Ouvert (175)
 02 transport de personnes 05 DL; DL850/1, DL850/2 08
 03 L7e-B1 Code-CFVhc 66 06 RFRSMDL9Y..... 09 e13*168/2013-2016/1824*00153

10 Constructeur STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN Code-CFVhc 3841
 11 Plaquette constructeur à l'AV, à g, au cadre
 12 No de châssis à d, à l'AV, en bas, latéralement au cadre, au centre eAV

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guid.motocycle, s.d. assist.électr., EPS
 17 Entraînement intégral
 18 BV/i-e/attribution sm2 / 3,67 / a

19 Vmax vhc autom. 90
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et 2 disques percés sur rAR; pédale

21 Frein auxiliaire hydr., 2 disq. percés sur rAV; levier d hydr., 2 disq. percés sur rAR; levier g voir remarques
 22 Frein de stationnement
 23 Ralentisseur

24 Moteur
 25 Marque/Type SMC ML9
 26 Construction B / 4-temps / 2 / V-inj
 27 Cylindrée 818
 28 Puissance / n 27,50 / 5000
 29 Couple max. / n 58,00 / 4250
 30 Disp. antipollution C 1/dans tube d'échappement + 1/dans sil. PR
 31 Silencieux PR 1/[e13] SMC DL9-00
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur ML9 à gauche, en haut, au bloc

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs gauche + droite
 40 Longueur 2315
 41 Largeur 1230 - 1255
 42 Hauteur 1395 - 1405
 43 Porte-à-faux AV/AR /
 44 Distance essieu 1-2 1482
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 965
 48 Voie essieu 2 976
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 469 - 485
 53 Poids garanti 589 - 605
 54 Garanties essieux AV/AR 245 - 253 / 344 - 352
 55 Charge sur toit aucune
 56 Poids remorquables méc. autom.
 57 freinés / 170
 58 non freinés / 170
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att. / 15

68 Pneus et jantes
 69 voir remarques
 70 index min. AV= 43J, AR= 50J
 71

72 Emissions
 Variante A gaz d'échapp. niv.sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min
 DL850/1, DL850/2 a ALBA (CO4) GHAN 87,0 3750 y (7749)

Remarques, conditions officielles etc.

22) méc., disque percé sur arbre primaire; levier séparé à droite, blocable

36) dispositif antiviol: verrou au guidon

68) AV AT25x8R12(205/80R12), AT25x8-12; 6x12, 7x12 / 25x8.00-12; 6.5x12 / AT26x9-12; 7x12
 AT26x9R12; 7x12 / AT26x8-14; 6x14, 7x14

AR AT25x10R12(255/65R12), AT25x10-12; 7.5x12, 8x12 / 25x10.00-12; 8x12 / AT26x11R12(280/65R12); 8.5x12
 AT26x11-12; 7.5x12, 8x12 / AT26x10-14; 7.5x14, 8x14

attribution

16) pneus 12 pouces / pneus 14 pouces
 190) 376 kg / 392 kg

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide ... kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire

Code titulaire: 7984

Fiche de données établie le : 08.01.2018



Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Office fédéral des routes
 Homologation des véhicules