

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC J-Mal 07 Offen (175)
 02 Personentransport 05 J-Mal; 700/701-m, 702-m, 701R-m, 702R-m 08
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMAL..... 09 e1*2002/24-1137/2008*0535

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, vorn unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, vorn unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb A
 18 Getriebe/-A/Zuordnung s3 / 10,01 / a

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 2315
 41 Breite 1207 - 1210
 42 Höhe 1205 - 1280
 43 Ueberhang v/h /
 44 Abstand Achse 1-2 1482
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 955 - 1005
 48 Spur Achse 2 943 - 1000
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

19 Fahrzeug Vmax. autom. 95
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR und
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR
 (ohne Diff); Pedal
 21 Hilfsbremse hydr. 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel r
 hydr. Scheibe gelocht, auf HR; Hebel l
 22 Feststellbremse siehe Bemerkungen
 23 Dauerbremse

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 435 - 448
 53 Garantiegewicht 540
 54 Achsgerantien v/h 264 / 310
 55 Dachlast keine
 56 Anhängelasten mech. autom.
 57 gebremst 115
 58 ungebremst 115
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht 630
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

24 Motor
 25 Marke Typ SMC MAX
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock
 27 Hubraum 675
 28 Leistung / n 15,00 / 5450
 29 Drehmoment / n 40,00 / 4500
 30 Gasreinigung K 1/im Krümmer
 31 Schalldämpfer HS 1/[e1] SMC 31610-MAL-00
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen MAX
 links, oben am Motorblock

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen
 69 siehe Bemerkungen; min-Index v= 36J h= 43J
 70
 71

72 Emissionen
 Variante Z Abges Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min
 700/701-m, 702-m, 701R-m, 702R-m a AEBF (C01) GCBL 90,0 2750 y (4901)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

22) mech., Scheibe gelocht auf HR; separater Hebel links oder rechts feststellbar

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Original Kunststoff-Frontschutzbügel zugelassen

Zuordnung

05) 701-m, 702-m / 701R-m, 702R-m
 41) 1207 / 1210
 42) 1280 / 1205
 52) 435 / 448
 68) v= 205/80-12, AT25x 8-12; 6.0x12 / AT26x 8-14; 6.0x14 / v+h= 205/60R15; 6.5x15
 h= 255/65-12, AT25x10-12; 7.5x12 / AT26x10-14; 8.0x14 /

51) Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht:
 701-m, 702-m: 344 kg / 701R-m, 702R-m: 357 kg

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: ... kg (siehe Zuordnung)

Inhabercode: 7984

Datenblatt ausgestellt am: 01.11.2011



Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen
 Fahrzeugtypisierung