

Fiche de données suisse

CH 6SD3 47

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 SMC J-Mal 700 efi 07 Ouvert (175)  
 02 transport de personnes 05 J-Mal; 700/701-i, 702-i, 701R-i, 702R-i 08  
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFRSMAL..... 09 e1\*2002/24-1137/2008\*0535

10 Constructeur STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN  
 11 Plaque constructeur à droite, à l'AV, en bas, au cadre  
 12 No de châssis à droite, à l'AV, en bas, au cadre

Code-CFVhc 3841

13 Châssis  
 14 Essieux / Roues 2/4  
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs  
 16 Direction méc., guidon de motocycle  
 17 Entraînement intégral  
 18 BV/i-attribution s / 10,01 / a  
 19 Vmax vhc autom. 95  
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et 1 disque percé sur arbre primaire des rAR (sans diff.); pédale  
 21 Frein auxiliaire hydr., 2 disques percés sur rAV; levier d hydr., disque percé sur rAR; levier g  
 22 Frein de stationnement voir remarques  
 23 Ralentisseur

36 Equipement/Dimensions  
 37 Nombre de pièces total 2 AV 1  
 38 Nombre de portes  
 39 Rétroviseurs gauche + droite  
 40 Longueur 2315  
 41 Largeur 1207 - 1210  
 42 Hauteur 1205 - 1280  
 43 Porte-à-faux AV/AR /  
 44 Distance essieu 1-2 1482  
 45 Distance essieu 2-3  
 46 Distance essieu 3-4  
 47 Voie essieu 1 955 - 1005  
 48 Voie essieu 2 943 - 1000  
 49 Voie essieu 3  
 50 Voie essieu 4

24 Moteur  
 25 Marque/Type SMC MAX  
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc-inj  
 27 Cylindrée 675  
 28 Puissance / n 15,00 / 5450  
 29 Vitesse max. / n 40,00 / 4500  
 30 antipollution C 1/dans collecteur  
 31 Silencieux PR 1/[e1] SMC 31610-MAL-00  
 32 Silencieux  
 33 Silencieux  
 34 Ident. moteur MAX  
 à gauche, en haut, au bloc

51 Poids/Garanties  
 52 Poids à vide 435 - 448  
 53 Poids garanti 540  
 54 Garanties essieux AV/AR 264 / 310  
 55 Charge sur toit aucune  
 56 Poids remarquables méc. autom.  
 57 freinés 115  
 58 non freinés 115  
 59 avec frein à inertie  
 60 Rem. à essieu central  
 61 Rem. à essieu central/ABS  
 62 Direction à bogle  
 63 Direction à bogie/ABS  
 64 Semi-remorque  
 65 Semi-remorque/ABS  
 66 Poids de l'ensemble 630  
 67 Charge attelage/Facteur att.

35 Insonorisation

68 Pneus et Jantes

69 voir remarques; index min. AV= 36J AR= 43J  
 70  
 71

72 Emissions

Variante A gaz d'échapp. niv. sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min  
 700/70?-i, -/70?R-i a AEBF (C01) GCBL 90,0 2750 y (5994)

Remarques, conditions officielles etc.

22) méc., disque percé sur rAR; levier séparé g blocable

36) dispositif antivol: verrou au guidon

aspect du vhc, composants de vhc dangereux, arceau protecteur AV:  
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP  
 - arceau protecteur AV plastique orig. admis

attribution

05) 701-i, 702-i / 701R-i, 702R-i  
 41) 1207 / 1210  
 42) 1280 / 1205  
 52) 435 / 448  
 68) AV 205/80-12, AT25x 8-12; 6.0x12 / AT26x 8-14; 6.0x14 / AV+AR= 205/60R15; 6.5x15  
 AR 255/65-12, AT25x10-12; 7.5x12 / AT26x10-14; 8.0x14 /

51) poids à vide déterminant pour la classification de la catégorie et le permis de circulation  
 701-i, 702-i: 344 kg / 701R-i, 702R-i: 357 kg

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide ... kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire  
 (voir attribution)

Code titulaire: 7984

Fiche de données établie le : 16.04.2014



Schweizerische Eidgenossenschaft  
 Confédération suisse  
 Confederazione Svizzera  
 Confederaziun Svizra

Office fédéral des routes  
 Homologation des véhicules