

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 SMC Jumbo 300
 02 transport de personnes 05 J; 250/JOW
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFRSMJOW.....

07 Ouvert (175)
 08
 09 e1*2002/24-2003/77*0295

Constructeur STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Plaquette constructeur à droite, en bas, au cadre
 12 No de châssis à droite, en bas, au cadre

Code-CFVhc 3841

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guidon de motocycle
 17 Entraînement AR
 18 BV/l-attribution s / 11,84 /
 19 Vmax vhc autom. 87
 20 Frein de service hydr., 1-circ., 2 disques percés sur rAV,
 1 disque percé sur arbre primaire des rAR
 (sans diff.); pédale
 21 Frein auxiliaire méc., 1 disque percé sur arbre primaire
 des rAR; levier à droite
 22 Frein de stationnement id. au frein auxiliaire; levier d blocable
 23 Ralentisseur

24 Moteur
 25 Marque/Type SMC JOW
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc
 27 Cylindrée 249
 28 Puissance / n 12,30 / 6500
 couple max. / n 20,00 / 5000
 29 Disp. antipollution C 1/dans sil. PR
 31 Silencieux PR 1/JOW
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur JOW
 à gauche, en bas, au bloc

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs gauche + droite
 40 Longueur 2152
 41 Largeur 1100
 42 Hauteur 1163
 43 Porte-à-faux AV/AR / 430
 44 Distance essieu 1-2 1200
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 890
 48 Voie essieu 2 860
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 318
 53 Poids garanti 413
 54 Garanties essieux AV/AR 230 / 250
 55 Charge sur toit
 56 Poids remorquables aucun
 57 freinés
 58 non freinés
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att.

68 Pneus et jantes

69 AV= AT25x8-12 38N, 205/80-12 38N; 12x6
 70 AR= AT25x10-12 45N, 255/65-12 45N; 12x8
 71

72 Emissions

Variante	A gaz d'échapp.	niv. sonore dB/A n/min	fumée valeur-k n/min
250/JOW	AEBF (C01)	GCBL 83,0 3250 y (2992)	

Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antiviol: verrou au guidon

aspect du vhc, composants de vhc dangereux, arceau protecteur AV:
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP
 - conforme avec arceau protecteur AV orig. et porte-bagages AV orig.

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide 232 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire