

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC RAM 300 07 Offen (175)
 02 Personentransport 05 C; 300L/CG-m, -/CG-w, 303L/CG-m, -/CG-w 08
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMCEE..... 09 e1*2002/24-1137/2008*0294

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN EFKO-Code 3841
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung m5 / 2,36-2,86 /
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 96 - 97
 20 Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR,
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
 (Starrachse ohne Diff.); Pedal
 21 Hilfsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel
 rechts
 22 Feststellbremse mech., 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle
 23 Dauerbremse der HR; Hebel links

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1696 - 1732
 41 Breite 1135 - 1288
 42 Höhe 923 - 1040
 43 Ueberhang v/h /
 44 Abstand Achse 1-2 1130 - 1200
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 804 - 1085
 48 Spur Achse 2 780 - 1056
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

24 Motor
 25 Marke Typ SMC CEE
 26 Bauart B / 4-Takt / 2 / Reihe
 27 Hubraum 270
 28 Leistung / n 15,00 / 6500
 29 Drehmoment max / n 23,00 / 5000
 30 Ölwannereinigung K 1/in HS
 31 Schalldämpfer HS 1/[e1] CJW
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen CEE vor Motornummer;
 links, hinten oben am Motorgehäuse

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 272 - 279
 53 Garantiegewicht 347 - 349
 54 Achsgarantien v/h 150 / 230
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen
 69 min.-Index v= 18K h= 33K
 70 siehe Bemerkungen
 71

72 Emissionen
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min
 300?/CG-? a AEBF (C01) GCBL 84,0 3250 y (4934)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnung des Frontschutzbügels wird verschlossen

	<i>hoch</i>		<i>tief</i>
Zuordnung			
05) 300 L		/	303 L
40) 1732		/	1696
41) 1135		/	1288
42) 1040		/	923
52) 272		/	279
53) 347		/	349
68) v= 175/70-10, AT21x7-10, AT22x7-10; 10x5.5 Stahl od. LM		/	v= 165/70-10; 10x5.5 Stahl oder LM
h= 255/60-10, 20x10.00-9; 9x8.0		/	h= 225/40-10; 10x8.0
h= AT21x10-8; 8x8.0 Stahl od. LM			
h= AT22x10-10(255/60-10), AT22x11-10(275/60-10); 10x8.0			
h= AT20x11-10(255/50-10); 10x8.0 Stahl od. LM			

51) für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht: 300 L= 191 kg / 303 L 199 kg

Eintrag Fz-Ausweis:
 190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ...kg

Inhabercode: 7984
 Datenblatt ausgestellt am: 22.12.2011