

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC RAM 520 RR  
 02 Personentransport 05 C50; 500/C501-m, -/C502-m  
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMC50.....

07 Offen (175)  
 08  
 09 e1\*2002/24-1137/2008\*0393

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN  
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen  
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell  
 14 Achsen / Räder 2/4  
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer  
 16 Lenkung mech., Motorradlenker  
 17 Achsantrieb H  
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung m5 / 2,29-2,43 / a

36 Ausrüstung/Abmessungen  
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1  
 38 Anzahl Türen  
 39 Rückspiegel links+rechts  
 40 Länge 1789  
 41 Breite 1238  
 42 Höhe 1176  
 43 Ueberhang v/h /  
 44 Abstand Achse 1-2 1250  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 47 Spur Achse 1 970  
 48 Spur Achse 2 920  
 49 Spur Achse 3  
 50 Spur Achse 4

19 Fahrzeug Vmax. mech. 105  
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR (ohne Diff); Pedal  
 21 Hilfsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel R  
 22 Feststellbremse mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel L  
 23 Dauerbremse

51 Gewichte/Garantien  
 52 Leergewicht 286  
 53 Garantiegewicht 361  
 54 Achsgarantien v/h 180 / 182  
 55 Dachlast  
 56 Anhängelasten keine  
 57 gebremst  
 58 ungebremst  
 59 mit Auflaufbremse  
 60 Zentralachsanhänger  
 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

24 Motor  
 25 Marke Typ FHI EW50  
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock  
 27 Hubraum 499  
 28 Leistung / n 15,00 / 5400  
 29 Md max / n 32,00 / 3500  
 30 Reinigung K 1/im Krümmer  
 31 Schalldämpfer HS 1/ww. C50 [e1] SMC 31610-CGV-00,  
 32 Schalldämpfer C50 [e1] SMC 31610-CGV-01  
 33 Schalldämpfer  
 34 Motorkennzeichen EW50  
 links, unten am Motorblock

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen  
 69 v= 175/70-10, AT21x7-10, 165/70-10, 175/75-10; 5.5x10 ET-18/25  
 70 h= 20x10.00-9, AT20x11-10, 255/50-10, AT20x11-9, 255/55-9, 280/50-9, 225/40-10; 8.0x9, 8.5x9 ET-8.5/25  
 71 min-Index v= 26L h= 25L 8.0x10, 10x10 ET-10/13.8/20.6

72 Emissionen  
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min  
 500/C501-m, -/C502-m a AEBF (C01) GCBL 86,0 2700 y (4744)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:  
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD  
 - Oeffnung vorne Mitte des original Frontschutzbügels wird mit Strebe geschlossen  
 oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert

68) weitere Varianten im Abrollumfang 1332-1609 mm zugelassen

Eintrag Fz-Ausweis:

190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 198 kg

Inhabercode: 7984

Datenblatt ausgestellt am: 11.07.2011



Schweizerische Eidgenossenschaft  
 Confédération suisse  
 Confederazione Svizzera  
 Confederaziun svizra

Bundesamt für Strassen  
 Fahrzeugtypisierung