

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC RAM 520-RR
 02 Personentransport 05 C50; 500/C503-m
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMC50.....

07 Offen (175)
 08
 09 e1*2002/24-1137/2008*0393

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung m5 / 2,43+2,29 / a
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 109
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR (ohne Diff); Pedal
 21 Hilfsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel R
 22 Feststellbremse mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel L
 23 Dauerbremse

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1763
 41 Breite 1265
 42 Höhe 1008
 43 Ueberhang v/h /
 44 Abstand Achse 1-2 1280
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 1080
 48 Spur Achse 2 1020
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

24 Motor
 25 Marke Typ FHI EW50
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock
 27 Hubraum 499
 28 Leistung / n 15,00 / 5400
 29 M_{max} / n 32,00 / 3500
 30 Nennleistung / n K 1/im Krümmer
 31 Schalldämpfer HS 1/ww. C50 [e1] SMC 31610-CGV-00,
 32 Schalldämpfer C50 [e1] SMC 31610-CGV-01
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen EW50 links, unten am Motorblock,
 oder rechts, oben auf Motorblock

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 282
 53 Garantiegewicht 357
 54 Achsgarantien v/h 185 / 180
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen
 69 v= 175/70-10, AT21x7-10, 175/75-10, 165/70-10; 5.5x10 ET18/25, 6.0x10 ET-20.6
 70 h= 20x10-9, AT20x11-9, 255/55-9, 280/50-9; 8.0x9 ET-8.5/25
 71 h= 20x11-10, 255/50-10, 225/40-10 8.0x10 ET-10/-13.8 / 225/45-10; 10.0x10 ET20.6

72 Emissionen
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min
 500/C503-m a AEBF (C01) GCBL 86,0 2700 y (4200)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnung vorne Mitte des original Frontschutzbügels wird mit Strebe geschlossen
 oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert

68) min-Index v= 25L h= 24L
 Varianten im Abrollumfang 1332-1609 mm zugelassen

Eintrag Fz-Ausweis:
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 198kg

Inhabercode: 7984
 Typengenehmigung erteilt am: 10.03.2010
 Erweiterung vom 13.07.2015 - Positionen: 31/34/68