

## Réception suisse par type

CH 6SD3 27

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 SMC RAM 520 RR  
 02 transport de personnes 05 C50; 500/C5G-m, C5J-m  
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFRSMC50.....

07 Ouvert (175)  
 08  
 09 e1\*2002/24-2006/120\*0393

10 Constructeur STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN  
 11 Plaquette constructeur à droite, en bas, au cadre  
 12 No de châssis à droite, en bas, au cadre

Code-CFVhc 3841

13 Châssis  
 14 Essieux / Roues 2/4  
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs  
 16 Direction méc., guidon de motocycle  
 17 Entraînement AR  
 18 BV/l-attribution m5 / 2,43 / a e / /

36 Equipement/Dimensions  
 37 Nombre de places total 2 AV 1  
 38 Nombre de portes  
 39 Rétroviseurs gauche + droite  
 40 Longueur 1795  
 41 Largeur 1170  
 42 Hauteur 1185  
 43 Porte-à-faux AV/AR / 290 - 350  
 44 Distance essieu 1-2 1250  
 45 Distance essieu 2-3  
 46 Distance essieu 3-4  
 47 Voie essieu 1 960  
 48 Voie essieu 2 930  
 49 Voie essieu 3  
 50 Voie essieu 4

19 Vmax vhc méc. 105  
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et  
 1 disque percé sur arbre primaire des rAR  
 (sans diff.); pédale  
 21 Frein auxiliaire hydr., 2 disques percés sur rAV; levier d  
 22 Frein de stationnement méc., disque percé, sur rAR, levier g  
 23 Ralentisseur

24 Moteur  
 25 Marque/Type FHI EW50  
 26 Construction B / 4-temps / 2 / monobloc  
 27 Cylindrée 499  
 28 Puissance / n 15,00 / 5400  
 29 Couple max. / n 32,00 / 3500  
 30 antipollution C 1/dans collecteur  
 31 Cyl. PR 1/C50 [e1] SMC 31610-CGV-00  
 32 Silencieux  
 33 Silencieux  
 34 Ident. moteur EW50  
 à gauche, en bas, au bloc

51 Poids/Garanties  
 52 Poids à vide 282  
 53 Poids garanti 357  
 54 Garanties essieux AV/AR 185 / 180  
 55 Charge sur toit  
 56 Poids remorquables aucun  
 57 freinés  
 58 non freinés  
 59 avec frein à inertie  
 60 Rem. à essieu central  
 61 Rem. à essieu central/ABS  
 62 Direction à bogie  
 63 Direction à bogie/ABS  
 64 Semi-remorque  
 65 Semi-remorque/ABS  
 66 Poids de l'ensemble  
 67 Charge attelage/Facteur att.

35 Insonorisation

## 68 Pneus et jantes

69 AV= 175/70-10 42N, AT21x7-10 25N, 175/75-10 25N;  
 70 AR= 20x10-9 50N, AT20x11-9 34N, 255/55-9 34N, 280/50-9 43N;  
 71 AR= 20x11-10 37N, 255/50-10 37N;  
 5.5x10 DP18/25  
 8.0x9 DP-8.5/25  
 8.0x10 DP-10/-13.8

## 72 Emissions

| Variante         | A gaz d'échapp. | niv. sonore dB/A n/min  | fumée valeur-k n/min |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 500/C5G-m, C5J-m | a AEBF (C01)    | GCBL 86,0 2700 y (3602) |                      |

## Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antivol: verrou au guidon

aspect du vhc, composants de vhc dangereux, arceau protecteur AV:  
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP  
 - l'ouverture à l'AV au centre de l'arceau protecteur AV orig. est fermée par un montant  
 ou l'arceau protecteur AV orig. ne sera pas monté

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide 174 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire

Code titulaire: 7984

Réception par type délivrée le : 13.11.2008



Schweizerische Eidgenossenschaft  
 Confédération suisse  
 Confederazione Svizzera  
 Confederaziun svizra

Office fédéral des routes  
 Homologation des véhicules