

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 SMC RAM 520-RR
 02 Personentransport 05 C50; 500/C503-m
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFRSMC50.....

07 Offen (175)
 08
 09 e1*2002/24-1137/2008*0393

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, unten am Rahmen
 12 Fahrgestellnummer rechts, unten am Rahmen

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung m5 / 2,43+2,29 / a
 19 Fahrzeug Vmax. mech. 109
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle HR
 (ohne Diff); Pedal
 21 Hilfsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht auf VR; Hebel R
 22 Feststellbremse mech., Scheibe gelocht auf HR; Hebel L
 23 Dauerbremse

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1763
 41 Breite 1265
 42 Höhe 1008
 43 Ueberhang v/h /
 44 Abstand Achse 1-2 1280
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 1080
 48 Spur Achse 2 1020
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

24 Motor
 25 Marke Typ FHI EW50
 26 Bauart B / 4-Takt / 1 / Monoblock
 27 Hubraum 499
 28 Leistung / n 15,00 / 5400
 29 Drehmoment max / n 32,00 / 3500
 30 Ölwanne Reinigung K 1/im Krümmer
 31 Schalldämpfer HS 1/C50 [e1] SMC 31610-CGV-01
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen EW50
 links, unten am Motorblock

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 282
 53 Garantiegewicht 357 / 180
 54 Achsgarantien v/h
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen
 69 v= 175/70-10, AT21x7-10, 175/75-10, 165/70-10; 5.5x10 ET18/25, 6.0x10 ET-20.6
 70 h= 20x10-9, AT20x11-9, 255/55-9, 280/50-9; 8.0x9 ET-8.5/25
 71 h= 20x11-10, 255/50-10, 225/40-10 8.0x10 ET-10/-13.8 / 225/45-10; 10.0x10 ET20.6

72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch k-Wert	n/min
500/C503-m	a	AEBF (C01)	GCBL 86,0	2700 y	(4200)	

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8, Ziff. 11, VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995, EJPD
 - Öffnung vorne Mitte des original Frontschutzbügels wird mit Strebe geschlossen
 oder original Frontschutzbügel wird nicht montiert

68) min-Index v= 25L h= 24L

Eintrag Fz-Ausweis:
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 198kg

Inhabercode: 7984
 Typengenehmigung erteilt am: 10.03.2010

01 QUADRICYCLE A MOTEUR
 02 transport de personnes
 03 L7e Code-CFVhc 66
 04 SMC RAM 520-RR
 05 C50; 500/C503-m
 06 RFRSMC50.....

07 Ouvert (175)
 08
 09 e1*2002/24-1137/2008*0393

10 Constructeur STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Plaquette constructeur à droite, en bas, au cadre
 12 No de châssis à droite, en bas, au cadre

Code-CFVhc 3841

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guidon de motocycle
 17 Entraînement AR
 18 BV/l-e/attribution m5 / 2,43+2,29 / a
 19 Vmax vhc méc. 109
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et
 1 disque percé sur arbre primaire des rAR
 (sans diff.); pédale
 21 Frein auxiliaire hydr., 2 disques percés sur rAV; levier d
 22 Frein de stationnement méc., disque percé, sur rAR, levier g
 23 Ralentisseur

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs gauche + droite
 40 Longueur 1763
 41 Largeur 1265
 42 Hauteur 1008
 43 Porte-à-faux AV/AR /
 44 Distance essieu 1-2 1280
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 1080
 48 Voie essieu 2 1020
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

24 Moteur
 25 Marque/Type FHI EW50
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc
 27 Cylindrée 499
 28 Puissance / n 15,00 / 5400
 29 Couple max. / n 32,00 / 3500
 30 Tipollution C 1/dans collecteur
 31 Silencieux PR 1/C50 [e1] SMC 31610-CGV-01
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur EW50
 à gauche, en bas, au bloc

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 282
 53 Poids garanti 357
 54 Garanties essieux AV/AR 185 / 180
 55 Charge sur toit
 56 Poids remorquables aucun
 57 freinés
 58 non freinés
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att.

35 Insonorisation

68 Pneus et jantes

69 AV= 175/70-10, AT21x7-10, 175/75-10, 165/70-10; 5.5x10 DP18/25, 6.0x10 DP-20.6
 70 AR= 20x10-9, AT20x11-9, 255/55-9, 280/50-9; 8.0x9 DP-8.5/25
 71 AR= 20x11-10, 255/50-10, 225/40-10 8.0x10 DP-10/-13.8 / 225/45-10; 10.0x10 DP20.6

72 Emissions

Variante	A gaz d'échapp.	niv. sonore dB/A	n/min	fumée valeur-k	n/min
500/C503-m	a AEBF (C01)	GCBL	86,0	2700 y	(4200)

Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antivol: verrou au guidon

aspect du vhc, composants de vhc dangereux, arceau protecteur AV:
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP
 - l'ouverture à l'AV au centre de l'arceau protecteur AV orig. est fermée par un montant
 ou l'arceau protecteur AV orig. ne sera pas monté

68) index min. AV= 25L AR= 24L

Inscription dans permis de circ.:

190 - poids à vide 198 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire

