

Schweizerische Fahrzeug-Typengenehmigung

CH 6SD3 20

01 LEICHTMOTORFAHRZEUG 04 SMC UR-50 07 Offen (175)
 02 05 UR5; 50/- 08
 03 EFKO-Code 65 06 RFRSMUR5..... 09 e1*2002/24-2003/77*0276

10 Hersteller STANDARD MOTOR CORPORATION, TWN- TAIPEI, TAIWAN
 11 Herstellerschild rechts, am Rahmen, unterhalb Bremspedal
 12 Fahrgestellnummer rechts, am Rahmen, unterhalb Trittbrett

EFKO-Code 3841

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung s / 20,32 /
 19 Fahrzeug Vmax. autom. 45
 20 Betriebsbremse hydr., 1-Kreis, 2 Scheiben gelocht auf VR +
 1 Scheibe gelocht auf Antriebswelle der HR
 (Starrachse ohne Diff.); Pedal ...
 21 Hilfsbremse mech., Scheibe oder Trommel auf
 Antriebswelle der HR; Hebel rechts
 22 Feststellbremse wie Hilfsbremse; Hebel rechts feststellbar
 23 Dauerbremse

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 1640
 41 Breite 970
 42 Höhe 1040
 43 Ueberhang v/h / 300
 44 Abstand Achse 1-2 1100
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 745
 48 Spur Achse 2 680
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

24 Motor
 25 Marke Typ SMC G05
 26 Bauart B / 2-Takt / 1 / Monoblock
 27 Hubraum 49
 28 Leistung / n 3,10 / 6800
 .max / n 4,40 / 6000
 Gasreinigung K 1/in HS
 Schalldämpfer HS 1/URO
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen G05 vor Motornummer;
 links, hinten oben am Motorgehäuse

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 219
 53 Garantiegewicht 309
 54 Achsgarantien v/h 140 / 190
 55 Dachlast
 56 Anhängelasten keine
 57 gebremst
 58 ungebremst
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen

69 v= 21x7-10 (175/80-10) 23G/25F; 10x5.5AT
 70 h= 21x10-8 (255/65-8) 30F, 21x10-10 (255/55-10) 36J; 10x8.0AT
 71

72 Emissionen

Variante	Z	Abgas	Geräusch dB/A	n/min	Rauch	k-Wert	n/min
50/-		AEAH (CO2)	GCBH	86,0	3400	y	(2424)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

20) mech., Trommeln auf VR und 1 Trommel auf Antriebswelle der HR
 (Starrachse ohne Differential); Pedal

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeuggestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
 - Erfüllt mit original Frontschutzbügel

Eintrag Fz-Ausweis:

118 - Geschwindigkeit max. 45km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
 190 - Für die Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 140kg