```
01 QUADRICYCLE A MOTEUR
```

04 TGB Blade 1000 LT EFI

07 Ouvert (175) 08

09 e13*168/2013-168/2013*00072

02 transport de choses Code-CFVhc 66 03 L7e-B1

05 EST; A/ESA, A/ESB 06 RFCESTES.....

TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN à d, latéralement au cadre, derrière rAR à d, latéralement au cadre, derrière rAV

Code-CFVhc 3858

13 Châssis

16 Direction

10 Constructeur 11 Plaquette constructeur

12 No de châssis

14 Essieux / Roues 2/4 15 Suspension

ressorts hélicoïdaux, amortisseurs

méc., guidon motocycle, au ch. assist. électr

TSTR

intégral; AV= déclenchable 17 Entraînement s / 3.6 / a 18 BV/i-e/attribution

autom. 90 19 Vmax vhc

hydr., 2-circ., disques/disques percés 20 Frein de service

sur rAV et rAR

hydr., disques percés, sur rAV et rAR 21 Frein auxiliaire

(pédale)

méc., disques percés, sur rAR 22 Frein de stationnement

23 Ralentisseur

24 Moteur 25 Marque/Type TGB B / 4-temps / 2 / V-inj 26 Construction

27 Cylindrée 997

28 Puissance / n 60,90 / 6750 89,70 / 5750 29 Couple max. / n

1/dans tube collecteur + 1/dans sil. PR 30 Disp. antipollution

PR 1/TGB EST [e13] 31 Silencieux

32 Silencieux 33 Silencieux

TSTR 34 Ident, moteur

à d, en bas, au bloc

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions

total 1 - 2 AV 1 37 Nombre de places

38 Nombre de portes

gauche+droite 39 Rétroviseurs 2330 - 2365 40 Longueur 1200 41 Largeur 1288 - 1640 42 Hauteur / 325

43 Porte-à-faux AV/AR 1445 44 Distance essieu 1-2

45 Distance essieu 2-3

46 Distance essieu 3-4

47 Voie essieu 1 1030 48 Voie essieu 2 900

49 Voie essieu 3 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties

498 - 548 52 Poids à vide - 681 53 Poids garanti

324 - 340 / 329 - 341 54 Garanties essieux AV/AR

55 Charge sur toit aucune

méc. autom. 56 Poids remorquables / 200 57 freinés 58 non freinés / 200

59 avec frein à inertie 60 Rem à essieu central 61 Rem. à essieu central/ABS 62 Direction à bogie

63 Direction à bogie/ABS 64 Semi-remorque 65 Semi-remorque/ABS 66 Poids de l'ensemble

/ 35 67 Charge attelage/Facteur att.

68 Pneus et jantes

69 AV= AT25x 8-12 43N, 25x 8.00R12 68N, AT26x 8-14 44N, 26x 9.00R14 73N, AT26x 9R14 48N 70 AR= AT25x10-12 50N, 25x10.00R12 74N, AT26x10-14 51N, 26x11.00R14 78N, AT26x11R14 78N jantes correspondantes selon ETRTO

72 Emissions

Variante A/ESA, A/ESB

A gaz d'échapp. ALBA (CO4) niv. sonore dB/A n/min GHAN 97,0 3375 y (7403) fumée valeur-k n/min

Remarques, conditions officielles etc.

attribution 05) A/ESA

A/ESB RFCESTESB..... 06) RFCESTESA.....

sans assist. électrique 16) avec assist. électr.

42) 1290-1640 mm 1288-1638 mm 526-548 kg 498-520 kg 52) 681 kg 653 kg 53)

54) AV 340 kg / AR 341 kg AV 324 kg / AR 329 kg 1

190) 451 kg 423 kg

18) avec étagement BV "High- et Low Speed"

36) dispositif antivol: verrou au guidon aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, pare-buffles: art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP - l'arceau protecteur AV original

42) 1638-1640 mm avec pare-brise

Inscription dans permis de circ.: 190 - poids à vide ... kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire