

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 TGB Blade 1000 LT EFI 07 Offen (175)
 02 Personentransport 05 EST; A/ESA, A/ESB 08
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFCESTES..... 09 e4*2002/24-2013/60*3160

10 Hersteller TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN EFKO-Code 3858
 11 Herstellerschild rechts, seitlich am Rahmen hinter Hinterrad
 12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad

13 Fahrgestell
 14 Achsen / Räder 2/4
 15 Federung Schraubenfedern; Stossdämpfer
 16 Lenkung mech., Motorradlenker, ww. elektr. Lenkhilfe
 17 Achsantrieb H
 18 Getriebe/i-A/Zuordnung s / 9,94+18,86 / a

19 Fahrzeug Vmax. autom. 72
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Kreise, Scheiben/Scheiben gelocht auf VR und HR
 21 Hilfsbremse hydr., Scheiben gelocht auf VR und HR (Pedal)
 22 Feststellbremse mech., Scheiben gelocht auf HR
 23 Dauerbremse

24 Motor
 25 Marke Typ TGB TST
 26 Bauart B / 4-Takt / 2 / Monoblock
 27 Hubraum 997
 28 Leistung / n 15,00 / 4750
 29 M... / n 33,20 / 3000
 30 A... nigung K 1/ in HS
 31 Schalldämpfer HS 1/TGB EST [e4]
 32 Schalldämpfer
 33 Schalldämpfer
 34 Motorkennzeichen TST rechts, unten am Motorblock

35 Geräuschdämpfung

68 Reifen und Felgen
 69 v= AT25x 8.0-12; 6.0x12 / AT26x 8.0-14; 6.0x14
 70 h= AT25x10.0-12; 7.5x12 / AT26x10.0-14; 7.5x14
 71

72 Emissionen
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min
 A/ESA, A/ESB a AEBF (C01) GCBL 93,0 3563 y (6625)

36 Ausrüstung/Abmessungen
 37 Anzahl Plätze Total 1 - 2 v 1
 38 Anzahl Türen
 39 Rückspiegel links+rechts
 40 Länge 2330 - 2365
 41 Breite 1200
 42 Höhe 1288 - 1640
 43 Ueberhang v/h / 325 - 360
 44 Abstand Achse 1-2 1445
 45 Abstand Achse 2-3
 46 Abstand Achse 3-4
 47 Spur Achse 1 990 - 1040
 48 Spur Achse 2 970 - 1000
 49 Spur Achse 3
 50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien
 52 Leergewicht 498 - 526
 53 Garantiegewicht 653 - 681
 54 Achsgarantien v/h 324 - 340 / 329 - 341
 55 Dachlast keine
 56 Anhängelasten mech. autom.
 57 gebremst / 200
 58 ungebremst / 200
 59 mit Auflaufbremse
 60 Zentralachsanhänger
 61 Zentralachsanhänger/ABS
 62 Drehschemellenkung
 63 Drehschemellenkung/ABS
 64 Sattelanhänger
 65 Sattelanhänger/ABS
 66 Gesamtzuggewicht
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

Zuordnung
 05) A/ESA / A/ESB
 06) RFCESTESA..... / RFCESTESB.....
 16) mit elekt. Lenkhilfe / ohne elekt. Lenkhilfe
 42) 1290 - 1640 mm / 1288 - 1638 mm
 52) 526 kg / 498 kg
 53) 681 kg / 653 kg
 54) v= 340 / h= 341 / v= 324 / h= 329
 68) v= 46F / h= 47F / v= 45F / h= 45F = Mindest-Index
 190) 425 kg / 407 kg

18) mit Getriebeabstufung "High- und Low Speed"

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss
 Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:
 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD
 - original Frontschutzbügel

42) 1638 - 1640 mit Windschild

Eintrag Fz-Ausweis:
 118 - Geschwindigkeit max. 75 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
 190 - Für Kategorieneinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht ... kg