

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 TGB Blade 1000 LT EFI 07 Ouvert (175)
 02 transport de personnes 05 EST; A/ESA, A/ESB 08
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFCESTES..... 09 e4*2002/24-2013/60*3160

10 Constructeur TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN Code-CFVhc 3858
 11 Plaque constructeur à d, latéralement au cadre, derrière rAR
 12 No de châssis à d, latéralement au cadre, derrière rAV

13 Châssis
 14 Essieux / Roues 2/4
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs
 16 Direction méc., guidon motorcycle, au ch. assist. électr
 17 Entraînement AR
 18 BV/i-e/attribution s / 9,94+18,86 / a
 19 Vmax vhc autom. 72
 20 Frein de service hydr., 2-circ., disques/disques percés sur rAV et rAR
 21 Frein auxiliaire hydr., disques percés, sur rAV et rAR (pédale)
 22 Frein de stationnement méc., disques percés, sur rAR
 23 Ralentisseur

24 Moteur
 25 Marque/Type TGB TST
 26 Construction B / 4-temps / 2 / monobloc
 27 Cylindrée 997
 28 Puissance / n 15,00 / 4750
 29 max. / n 33,20 / 3000
 30 Antipollution C 1/dans sil. PR
 31 Silencieux PR 1/TGB EST [e4]
 32 Silencieux
 33 Silencieux
 34 Ident. moteur TST à d, en bas, au bloc

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions
 37 Nombre de places total 1 - 2 AV 1
 38 Nombre de portes
 39 Rétroviseurs gauche+droite
 40 Longueur 2330 - 2365
 41 Largeur 1200
 42 Hauteur 1288 - 1640
 43 Porte-à-faux AV/AR / 325 - 360
 44 Distance essieu 1-2 1445
 45 Distance essieu 2-3
 46 Distance essieu 3-4
 47 Voie essieu 1 990 - 1040
 48 Voie essieu 2 970 - 1000
 49 Voie essieu 3
 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties
 52 Poids à vide 498 - 526
 53 Poids garanti 653 - 681
 54 Garanties essieux AV/AR 324 - 340 / 329 - 341
 55 Charge sur toit aucune
 56 Poids remorquables méc. autom.
 57 freinés / 200
 58 non freinés / 200
 59 avec frein à inertie
 60 Rem. à essieu central
 61 Rem. à essieu central/ABS
 62 Direction à bogie
 63 Direction à bogie/ABS
 64 Semi-remorque
 65 Semi-remorque/ABS
 66 Poids de l'ensemble
 67 Charge attelage/Facteur att.

68 Pneus et jantes
 69 AV= AT25x 8.0-12; 6.0x12 / AT26x 8.0-14; 6.0x14
 70 AR= AT25x10.0-12; 7.5x12 / AT26x10.0-14; 7.5x14
 71

72 Emissions
 Variante A gaz d'échapp. niv. sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min
 A/ESA, A/ESB a AEBF (C01) GCBL 93,0 3563 y (6625)

Remarques, conditions officielles etc.

attribution
 05) A/ESA / A/ESB
 06) RFCESTESA..... / RFCESTESB.....
 16) avec assist. électr. / sans assist. électrique
 42) 1290 - 1640 mm / 1288 - 1638 mm
 52) 526 kg / 498 kg
 53) 681 kg / 653 kg
 54) AV 340 / AR 341 / AV 324 / AR 329
 68) AV 46F / AR 47F / AV 45F / AR 45F = index min.
 190) 425 kg / 407 kg

18) avec étagement BV "High- et Low Speed"

36) dispositif antivol: verrou au guidon aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, pare-buffles: art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP - l'arceau protecteur AV original

42) 1638 - 1640 avec pare-brise

Inscription dans permis de circ.:

118 - le disque indiquant la Vmax 70km/h est obligatoire
 190 - poids à vide ... kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire

Code titulaire: 7984

Fiche de données établie le : 08.02.2016



Schweizerische Eidgenossenschaft
 Confédération suisse
 Confederazione Svizzera
 Confederaziun svizra

Office fédéral des routes
 Homologation des véhicules