

01 KLEINMOTORFAHRZEUG 04 TGB Blade 550 EFILT 07 Offen (175)  
 02 Personentransport 05 FL; FLG/E 08  
 03 L7e EFKO-Code 66 06 RFCFLGFLE..... 09 e4\*2002/24-1137/2008\*2545

10 Hersteller TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN EFKO-Code 3858  
 11 Herstellerschild rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad  
 12 Fahrgestellnummer rechts, seitlich am Rahmen hinter Vorderrad

13 Fahrgestell 2/4  
 14 Achsen / Räder Schraubenfedern; Stossdämpfer  
 15 Federung mech., Motorradlenker  
 16 Lenkung H  
 17 Achsantrieb s / 3,60 / a  
 18 Getriebe/i-AZuordnung  
 19 Fahrzeug Vmax. autom. 70  
 20 Betriebsbremse hydr., 2 Scheiben gelocht, auf VR und 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Diff.) der HR; Pedal  
 21 Hilfsbremse hydr., 1 Scheibe gelocht, auf Antriebswelle (ohne Diff.) der HR; Hebel rechts  
 22 Feststellbremse mech., Scheibe, auf HR; Hebel links  
 23 Dauerbremse

24 Motor TGB TBGE  
 25 Marke Typ B / 4-Takt / 1 / Monoblock  
 26 Bauart 503  
 27 Hubraum 14,50 / 5500  
 28 Leistung / n 31,00 / 3500  
 29 M<sup>1</sup> max / n  
 30 Reinigung  
 31 Schalldämpfer HS 1/TGB TBG [e4]  
 32 Schalldämpfer  
 33 Schalldämpfer  
 34 Motorkennzeichen TBGE links, unten am Motorblock

35 Geräuschdämpfung

36 Ausrüstung/Abmessungen  
 37 Anzahl Plätze Total 1 - 2 v 1  
 38 Anzahl Türen  
 39 Rückspiegel links+rechts  
 40 Länge 2360  
 41 Breite 1235  
 42 Höhe 1235 - 1690  
 43 Ueberhang v/h /  
 44 Abstand Achse 1-2 1450  
 45 Abstand Achse 2-3  
 46 Abstand Achse 3-4  
 47 Spur Achse 1 1020 - 1030  
 48 Spur Achse 2 970 - 980  
 49 Spur Achse 3  
 50 Spur Achse 4

51 Gewichte/Garantien  
 52 Leergewicht 481  
 53 Garantiegewicht 614  
 54 Achsgarantien v/h 306 / 308  
 55 Dachlast keine  
 56 Anhängelasten mech. autom.  
 57 gebremst / 196  
 58 ungebremst / 196  
 59 mit Auflaufbremse  
 60 Zentralachsanhänger  
 61 Zentralachsanhänger/ABS  
 62 Drehschemellenkung  
 63 Drehschemellenkung/ABS  
 64 Sattelanhänger  
 65 Sattelanhänger/ABS  
 66 Gesamtzuggewicht  
 67 Stützlast/Faktor Anh.-Vorr.

68 Reifen und Felgen  
 69 v= 185/88-12(AT25x 8-12); 6.0x12 / AT26x 8.0-14; 6.0x14  
 70 h= 270/60-12(AT25x10.0-12); 7.5x12 / AT26x10.0-14; 7.5x14  
 71 Mindest-Index: v= 43F, h= 43F

72 Emissionen  
 Variante Z Abgas Geräusch dB/A n/min Rauch k-Wert n/min  
 FLG/E a AEBF (C01) GCBL 84,0 2750 y (5574)

Bemerkungen, behördliche Auflagen usw.

36) Diebstahlsicherung: Lenkerschloss

Fahrzeugfrontgestaltung, gefährliche Fahrzeugteile, Frontschutzbügel:  
 Art. 67 bzw. Anh. 8 Ziff. 11 VTS sowie Weisungen vom 29.09.1995 EJPD  
 - original Frontschutzbügel und Frontgepäckträger werden nicht montiert

42) 1690 mit Windschild

Eintrag Fz-Ausweis:

118 - Geschwindigkeit max. 70 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich  
 190 - Für Kategorieinteilung und Führerausweis massgebliches Leergewicht 393 kg