

01 QUADRICYCLE A MOTEUR 04 TGB Target 550 EFI 07 Ouvert (175)  
 02 transport de personnes 05 FBE; VSG-DE/FBE-A 08  
 03 L7e Code-CFVhc 66 06 RFCFBEVDE..... 09 e4\*2002/24-1137/2008\*1273

10 Constructeur TAIWAN GOLDEN BEE CO. LTD, TWN- KAOHSIUNG HSIEN TAIWAN Code-CFVhc 3858  
 11 Plaquette constructeur à d, latéralement au cadre, derrière rAV  
 12 No de châssis à d, latéralement au cadre, derrière rAV

13 Châssis  
 14 Essieux / Roues 2/4  
 15 Suspension ressorts hélicoïdaux, amortisseurs  
 16 Direction méc., guidon de motocycle  
 17 Entraînement AR  
 18 BV/i-e/attribution s / 3,60 / a  
 19 Vmax vhc autom. 70  
 20 Frein de service hydr., 2 disques percés sur rAV et 1 disque percé sur arbre primaire (sans diff.) des rAR; pédale  
 21 Frein auxiliaire hydr., 2 disques percés sur arbre primaire (sans diff.) des rAR; levier d  
 22 Frein de stationnement méc., disque, sur rAR, levier g  
 23 Ralentisseur

24 Moteur  
 25 Marque/Type TGB TBGE  
 26 Construction B / 4-temps / 1 / monobloc  
 27 Cylindrée 503  
 28 Puissance / n 14,50 / 5500  
 29 Couple max. / n 31,00 / 3500  
 30 Antipollution  
 31 Silencieux PR 1/TGB TBG [e4]  
 32 Silencieux  
 33 Silencieux  
 34 Ident. moteur TBGE à g, en bas, au bloc

35 Insonorisation

36 Equipement/Dimensions  
 37 Nombre de places total 2 AV 1  
 38 Nombre de portes  
 39 Rétroviseurs gauche+droite  
 40 Longueur 2155  
 41 Largeur 1235  
 42 Hauteur 1235 - 1690  
 43 Porte-à-faux AV/AR /  
 44 Distance essieu 1-2 1280  
 45 Distance essieu 2-3  
 46 Distance essieu 3-4  
 47 Voie essieu 1 1020  
 48 Voie essieu 2 965  
 49 Voie essieu 3  
 50 Voie essieu 4

51 Poids/Garanties  
 52 Poids à vide 481  
 53 Poids garanti 614  
 54 Garanties essieux AV/AR 306 / 308  
 55 Charge sur toit aucune  
 56 Poids remorquables méc. autom.  
 57 freinés / 196  
 58 non freinés / 196  
 59 avec frein à inertie  
 60 Rem. à essieu central  
 61 Rem. à essieu central/ABS  
 62 Direction à bogie  
 63 Direction à bogie/ABS  
 64 Semi-remorque  
 65 Semi-remorque/ABS  
 66 Poids de l'ensemble  
 67 Charge attelage/Facteur att.

68 Pneus et jantes  
 69 AV= AT26x 8.0-14; 6.0x14 / AT25x 8-12; 6.0x12  
 70 AR= AT26x10.0-14; 7.5x14 / AT25x10-12; 7.5x12  
 71 index min.: AV= 43F, AR= 43F

72 Emissions  
 Variante A gaz d'échapp. niv. sonore dB/A n/min fumée valeur-k n/min  
 VSG-DE/FBE-A a AEBF (C01) GCBL 83,0 2750 y (5573)

Remarques, conditions officielles etc.

36) dispositif antiviol: verrou au guidon

aspect du véhicule, composants de véhicules dangereux, pare-buffles:  
 art. 67 resp. annexe 8, chiffre 11 OETV et directives du 29.09.1995 DFJP  
 - l'arceau protecteur AV orig. et le porte-bagages AV ne seront pas montés

42) 1690 avec pare-brise

Inscription dans permis de circ.:

118 - le disque indiquant la Vmax 70km/h est obligatoire  
 190 - poids à vide 393 kg déterminant pour la classification de la catégorie et pour le permis de conduire